



品名：水潤乳液

編號：20150106A

配方特色

配方：

| | Ingredients | INCI Name | % |
|----|---------------------|-------------------------------|--------|
| A. | SALACOS PG-180 | POLYGLYCERYL-10 OLEATE | 0.60 |
| | SALACOS DG-180 | POLYGLYCERYL-2 OLEATE | 0.40 |
| | NOMCORT HP-30 | HYDROGENATED POLYDECENE | 5.00 |
| | T.I.O | TRIETHYLHEXANOIN | 5.00 |
| | BASIS LS-60CH | Hydrogenated Lecithin | 0.10 |
| | Cetyl Alcohol | Cetyl Alcohol | 0.50 |
| B. | 1,3-BG | Butylene Glycol | 16.20 |
| | M.P | METHYLPARABENE | 0.10 |
| | Deionized Water | Water | 50.607 |
| C | KOH(10% aq.) | Potassium hydroxide | 0.493 |
| D. | Carbopol 980(2% aq) | Carbomer | 15.00 |
| E. | HPMC(2% aq.) | HYDROXYPROPYL METHYLCELLULOSE | 0.09 |
| | Deionized Water | Water | 5.91 |

製程：

- 1、依序秤入 A 項的原料加熱至 80°C 攪拌溶解均勻。
- 2、依序秤入 B 項原料加熱至 80°C，攪拌溶解均勻。
- 3、依序秤入 E 項原料攪拌溶解均勻。
- 4、將【2】緩慢加入【1】中，使用攪拌器 1500 rpm 攪拌均勻，使用均質機 3000rpm×3min。
- 5、將【4】冷卻到 25°C。
- 6、將 C 項加入【5】中，使用均質機 3000 rpm 攪拌均勻。
- 7、將 D 項加入【6】中，使用均質機 3000 rpm 攪拌均勻。
- 8、將【3】項加入【7】中，使用均質機 3000 rpm 攪拌均勻。

本配方僅供參考,如需商品化,請再做相關試驗確認

Prepare by Emily 2015/1/6

香林企業股份有限公司 KALIN ENTERPRISE CO.,LTD

總公司:11670臺北市文山區車前路2號10樓
電話:+886 289313301 傳真:+886 289313323 統編:70840978

怡滙國際貿易(上海)有限公司 電話:+86 21 54240077
香林企業股份有限公司(廣州辦事處) 電話:+86 20 38889468